



ES系列 5/8口铁壳交换机

睿易进取 风景独好

产品概述

RG-ES105D/ RG-ES108D/ RG-ES105GD/ RG-ES108GD是锐捷睿易面向中小企业的高性价比非网管接入交换机。采用全金属机身，无需配置，即插即用，能很好满足有线、无线以及监控等各种接入场景。

产品特性

无需配置，即插即用

支持网线接口类型自动适配功能，无需做任何配置，插电便可正常使用。

全金属机身

全金属机身，散热效果更好。

安装方便

尺寸小巧，可轻松安装在家庭弱电箱、监控防水箱等地方，空间占用小。

企业级品质，用料考究

真8芯，可以兼顾各个质量层次的网线；企业级元器件，保障数据传输不丢包、不卡顿。

技术参数

	ES105D	ES108D	ES105GD	ES108GD
端口数量	5个10/100Mbps RJ45 端口	8个10/100Mbps RJ45 端口	5个10/100/1000Mbps RJ45 端口	8个10/100/1000Mbps RJ45 端口
端口最大转发速率	100Mbps	100Mbps	1000Mbps	1000Mbps
MDI/MDIX端口 自动翻转	支持	支持	支持	支持
MAC地址条目	1K	2K	2K	4K
背板带宽	1Gbps	1.6Gbps	10Gbps	16Gbps
整机最大包 转发速率	744Kpps	1.19Mpps	7.44Mpps	11.9Mpps
指示灯	每端口Link/Act 连接/状态灯; 电源指示灯;	每端口Link/Act 连接/状态灯; 电源指示灯;	每端口Link/Act 连接/状态灯; 电源指示灯;	每端口Link/Act 连接/状态灯; 电源指示灯;
主机尺寸	119mm*62mm*24mm	160mm*75mm*24mm	119mm*62mm*24mm	160mm*75mm*24mm
电源输入/输出	外置5VDC 1.0A	外置5VDC 1.0A	外置5VDC 1.0A	外置5VDC 1.0A
最大整机功耗	≤5W	≤5W	≤5W	≤5W
温度	工作温度:0°C~40°C 存储温度:-40°C~70°C	工作温度:0°C~40°C 存储温度:-40°C~70°C	工作温度:0°C~40°C 存储温度:-40°C~70°C	工作温度:0°C~40°C 存储温度:-40°C~70°C
湿度	工作湿度: 10%~90% 无凝结 存储湿度: 5%~90% 无凝结	工作湿度: 10%~90% 无凝结 存储湿度: 5%~90% 无凝结	工作湿度: 10%~90% 无凝结 存储湿度: 5%~90% 无凝结	工作湿度: 10%~90% 无凝结 存储湿度: 5%~90% 无凝结

订购信息

RG-ES105D	5个10/100M自适应RJ45口, 全金属机身, 外置5VDC 1.0A电源适配器
RG-ES105GD	5个10/100/1000M自适应RJ45口, 全金属机身, 外置5VDC 1.0A电源适配器
RG-ES108D	8个10/100M自适应RJ45口, 全金属机身, 外置5VDC 1.0A电源适配器
RG-ES108GD	8个10/100/1000M自适应RJ45口, 全金属机身, 外置5VDC 1.0A电源适配器



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登入www.ruijiery.com，咨询电话：400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。