



RG-EW3000GX

3000M双频千兆Wi-Fi6 无线路由器

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijier.com

咨询电话 400-100-0078。

锐捷RG-EW3000GX路由器，面向追求下一代高品质Wi-Fi客户。全新设计的双频千兆Wi-Fi 6无线路由器。设备性能卓越，双频3000M无线速率；双核1.3Ghz旗舰配置；5根高增益天线，信号强劲；

设备共有1个千兆WAN口，1个千兆 WAN/LAN切换网口（默认LAN口），3个千兆LAN网口。支持两条千兆带宽。5G高阶3T3R射频架构，支持160Mhz频宽。推荐无线接入带机量高达60台终端。

特有的“易联” MESH技术，新增并联组网模型，实现大平层/复杂户型/复式/别墅的全屋Wi-Fi覆盖。锐捷一键易联，支持跨型号MESH组网，提供更为灵活的组网部署。

支持EWEB、APP等多种本地/远程的管理方式，结合丰富的儿童上网守护、智能家居专属Wi-Fi等特色网络方案，是一款全家庭场景型的无线路由器。

产品特性

3000M Wi-Fi速率再升级

160MHz超大频宽，相较于 80 MHz 频宽，160 MHz 超大频宽的网速提升近 100%（相同数据流下），即使多台设备连接，也能享受一路畅通的极致体验。

4个LAN口 更多的设备接入

搭载4个千兆LAN口，比市面普通路由器多一个LAN口。在多人电脑办公，以及多台组网场景，可以节省一台小交换机。

满足未来5年 超千兆高速用网需求

搭载双WAN聚合功能（WAN口+LAN4千兆口），将闲置或赠送的带宽利用起来。支持两条带宽叠加，速率高达1.6Gbps，支持负载均衡，上网流量合理分配到两条带宽，享受更稳定的整网体验

易联3.0，无缝漫游，Wi-Fi拓展轻松完成

“易联”是锐捷睿易自主研发的多台组网技术。多台路由器，轻按“一键易联”键，即完成MESH组网，支持有线、无线和并联等多种组网模型。手机等终端可在多台路由器间自动切换，无缝漫游，玩游戏不掉线。大平层、复式、别墅WI-FI拓展覆盖，老人小孩都可以轻松完成。

产品特性

儿童上网守护，孩子在家更放心

支持基于应用和时间的上网行为管控；并可设置规则，限制指定终端的上网时间等多项配置。即使不在家，也能为独自在家的孩子规划好学习和上网的时间。

产品特性

技术参数	参数描述
产品型号	RG-EW3000GX
基本特性	
无线参数	2.4GHz 2×2 最高速率574Mbps
	5GHz 2×2 最高速率2402Mbps
	5根外置全向天线
	支持802.11a/b/g/n/ac/ax
	支持频段：独立2.4GHz和5GHz模块，支持双频合一
	支持波束成形技术
接口	1个千兆 WAN口 1个千兆WAN/LAN口 3个千兆LAN口
	1个系统指示灯
	1个易联按键，1个系统重置按键
	1个电源输入接口
软件参数	主要功能：
	PPPoE / DHCP / 静态IP上网方式； 从旧路由器获取PPPoE账号； 双频合一；5G优先；访客Wi-Fi；终端IP限速； 静态DHCP地址；虚拟服务器；DDNS；DMZ；UPnP等

产品特性

技术参数	参数描述
产品型号	RG-EW3000GX
基本特性	
软件参数	网络安全:
	WPA-PSK/WPA2-PSK加密; SSID隐藏; 黑名单
	高级功能
	“一键易联”功能: 支持多台设备零配置组网、支持多台设备之间有线、无线和并联等多种模型组网; 无线漫游功能; 硬件NAT; 故障诊断; 云端远程维护; 双WAN; IPTV;
	APP: iOS版, Android版
物理结构	设备尺寸: 240*130*32mm
	设备重量: 1.0kg (整机, 含包装)
电源	电源规格: DC 12V 1.0A
	最大功率 <12W
认证	进网许可, SRRC认证;
工作环境	工作温度: -10-40°C; 存储温度: -40-70°C; 工作湿度: 5%-95%RH (不凝结); 存储湿度: 5%-95%RH (不凝结)

订购信息

型号	
RG-EW3000GX	3000M双频全千兆Wi-Fi6无线路由器，两条千兆宽带接入能力，双核1.3Ghz旗舰主芯片配置，支持硬件NAT，推荐带机60台终端，无线：双频2976Mbps；有线：1个千兆WAN口+4个千兆LAN口，支持最新802.11ax标准，特有自研多台“一键易联”技术，支持Wi-Fi无缝漫游，支持APP云管。



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，咨询电话 400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。