



RG-YS110-P

睿易小易|安防监控专用交换机

8 PoE百兆接入口 2百兆上联口

非网管型交换机

睿易进取 风景独好

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com

咨询电话 400-100-0078。

产品概述

RG-YS110-P是一款百兆以太网PoE交换机，提供10个10/100Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发；其中8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。

RG-YS110-P使用简单方便，无需配置，即插即用，可灵活扩展视频监控而不受电力线布局限制，是中小型安防监控类以太网的理想选择。

产品特性

110W大功率PoE

整机PoE输出功率110W，单口最大PoE输出功率30W，支持满载8台摄像头稳定工作（平均每个PoE端口输出功率 $\leq 13.5W$ ）。

双上联口设计

双上联口设计，满足小微监控场景中，同时接入NVR及路由器的需求。云端，本地均可查看监控画面。

无需配置，即插即用

RG-YS110-P在出厂默认状态下，上电后无需任何配置操作，只需要正确连接交换机和网络摄像头、硬盘录像机，即可快速组建视频监控传输网络。

高规格防雷设计，保障产品稳定性

RG-YS110-P端口防雷能力达到4KV，高防雷设计可以降低端口被雷击损坏的概率，提升客户网络稳定性。

金属外壳，企业级防护

RG-YS110-P采用金属外壳，抗冲击、拉伸，不易损坏，使用、维护更放心，给产品企业级防护。

严格符合GB 4943.1-2022安规标准

RG-YS110-P经过第三方测试机构验证，严格符合GB 4943.1-2022安规标准，可以放心安全使用。

产品规格

整机规格

产品型号	RG-YS110-P
支持的端口	10个10/100Mbps自适应以太网端口 (Auto MDI/MDIX) 1~8端口支持PoE供电
电源	额定电压范围: 220V~ 最大电压范围: 198V-264 V~ 频率: 50Hz 额定电流: 1.5A
EEE功能	默认开启
PoE功能	可以向符合IEEE802.3af和802.3at标准的受电设备供电 1-8 口为 PoE/PoE+端口, 每端口支持最大 30W 的 PoE+供电 整机最大PoE/PoE+输出总功率: 110W
PoE供电线对	Mode A (1-2,3-6线对)
整机功耗	125W(Max)
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-40°C~70°C

产品规格

整机规格

产品型号	RG-YS110-P
工作湿度	10%~90% RH 无凝结
存储湿度	5%~95% RH 无凝结
防雷（端口浪涌）	PoE口（1~8）：4kV 非PoE口（9、10）：4kV
安全法规	GB 4943.1-2022
输入对地漏电流参数	≤3.5mA
尺寸（宽×深×高）	166mm×132.6mm×43mm
重量	711g

订购信息

产品型号	产品描述
RG-YS110-P	8 PoE百兆接入口+2百兆上联口 PoE总功率110W



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，咨询电话 400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。