



RG-ES124GD-E

24口千兆非网管监控安防交换机

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijieri.com

咨询电话 400-100-0078。

随着视频监控在国内的广泛普及，对监控安防交换机的需求日益提高。然而，市场上的厂商众多，产品质量参差不齐。为此，锐捷睿易推出了新一代RG-ES124GD-E非网管监控安防交换机。这款产品旨在为监控客户提供规格多样、性能稳定且具有极高性价比的解决方案，以满足不断提升的视频数据传输需求。

产品特性

无需配置，即插即用

RG-ES124GD-E交换机在出厂默认状态下，上电后无需任何配置操作，只需要正确连接交换机和网络摄像头、硬盘录像机，即可快速组建视频监控传输网络。

苛刻的器件选择标准，严选品质保障设备稳定性

对电源及电容电阻等影响交换机质量的关键器件进行严格要求，并对电源防雷，端口防浪涌，电容电阻寿命等严格把关和测试，提供客户放心好用的产品。

高规格防雷设计，保障产品稳定性

RG-ES124GD-E交换机产品端口防雷能力达到4kV，高防雷设计可以降低端口被浪涌损坏的概率，提升客户网络稳定性。

大缓存设计，高清视频不卡顿

针对视频传输的特性，在RG-ES124GD-E交换机上做了大缓存设计，可以很好的处理视频监控突发大流量的情况，避免视频出现卡顿。

强大的功能

搭载流控关闭/端口隔离/标准模式切换开关，非网管一样可以很聪明。

产品特性

广泛的应用场景

可用于园区、机房、工厂、办公楼、小区、停车场等视频监控环境中的网络接入，摄像头接入，以及小区中的可视对讲接入场合。

支持APP/云拓扑显示

上层存在睿易上云设备时，RG-ES124GD-E交换机能够在APP/云端拓扑显示，点击后可查看端口基本信息（包括：端口上电状态，端口数量，端口速率等）。

支持自组网特性

支持睿易自主开发的智能组网特性，无需控制器或接入Internet，无需扫码，即可实现网关、交换机、无线AP等产品之间的自发现、自组网（RG-ES124GD-E产品只能被发现和查看状态，无法被管理配置）。

基础规格

基础规格	RG-ES124GD-E
固定接口	24个10/100/1000 Mbps自适应以太网接口
PoE协议	不支持
交换容量	48Gbps
包转发率	36Mpps
MAC表项	8K
工作模式	三种工作模式： <ul style="list-style-type: none">●拨到最左边（标准模式）：所有端口可以相互通信，开启所有端口的流控功能●拨到中间（流控关闭）：所有端口可以相互通信，关闭所有端口的流控功能●拨到最右边（端口隔离）：1~22端口之间不能相互通信，只能与23、24端口通信；23、24端口之间可以相互通信，开启所有端口的流控功能
静态MAC地址	不支持
MAC地址过滤	不支持

硬件规格

硬件规格	RG-ES124GD-E
尺寸与接口	
尺寸（宽x深x高）	280 mm × 126 mm × 44 mm
系统指示灯	支持
电源开关	不支持
Reset 按钮	不支持
重量	≤1.72kg（含包装）
安装方式	桌面安装、壁挂安装、机架安装
固化管理端口	无
线缆热拔插	支持
电源与功耗	
电源	内置电源供电
电源热拔插	不支持
最大功耗	14W
供电方式	交流（AC）输入额定电压范围：100V-240V~最大电压范围：90-264V~频率：50/60Hz额定电流：0.6A
DC电源插头尺寸	无
电源线长度	1.5m
电源监控	不支持
节能（EEE）	不支持

硬件规格

硬件规格	RG-ES124GD-E
交换缓存	4.1 Mbit
风扇	无风扇
风扇监控	不支持
风扇自动调速	不支持
进出风向	不支持
温度告警	不支持
环境与可靠性	
工作温度	0 °C ~ 45 °C
存储温度	-40 °C ~ 70 °C
工作湿度	10% ~ 90% RH (无冷凝)
存储湿度	5% ~ 95% RH (无冷凝)
端口浪涌	共模: ±4 kV
电源防雷	共模: ±6kV, 差模: ±6kV
防尘防水等级	IP20
认证	入网认证
安全法规	GB4943.1-2022



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，咨询电话 400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。