



RG-EG205G V2

5口全千兆路由器

睿易进取 风景独好

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijier.com

咨询电话 400-100-0078。

产品概述

RG-EG205G V2推荐1000M出口带宽，带载200终端，是锐捷睿易为别墅与大户型智能家居场景、小型商贸餐饮服务、小微企业办公，民宿与小酒店，出租房等场景量身定制的一款的高性能路由器。

RG-EG205G V2整机共有5个10/100/1000M自适应网口，其中1个固化WAN口，3个LAN/WAN可切换口，1个固化LAN口。

RG-EG205G V2可灵活地规划多WAN口策略路由，制定丰富的上网行为管理策略，提供多样的上网认证方式，进行逐端口VLAN配置实现端口隔离，结合智能流控功能实现完善的网络规划，可进行本地和远程的网络诊断。

RG-EG205G V2内置网络控制器，可集中管理150台以内的锐捷睿易支持智能组网特性的EAP、RAP产品以及128台以内的锐捷睿易ES2xx系列智能交换机，实现领跑业界的网关、交换、无线自发现、自组网功能，并可使用睿易APP进行全网统一配置，远程管理及故障远程诊断等。

产品特性

性能特性

多WAN多端口

设备共有4个10/100/1000M自适应网口LAN口，其中3个LAN/WAN可切换口；以及1个固化的WAN口，整机最多支持多达4个WAN口。

大带宽

开启极速模式下推荐1000M下行带宽，关闭极速模式下推荐600M下行带宽，满足绝大多数带宽应用场景。

高带机

整机带机200台终端，足以带载多数场景下有线/无线网络终端、Wi-Fi智能家居、Wi-Fi智能家电等。

不死机

内置芯片级看门狗，当设备卡死时自动重启恢复，保证用户体验。

产品特性

功能特性

端口隔离

支持逐端口VLAN与网段划分，并专门设有级联口扩展监控交换机，隔离监控网络与数据网络等。

多WAN策略

支持PPPoE、静态IP、动态IP、专线等WAN口连接方式，支持基于运营商地址库的智能选路，以及基于负载均衡或主备切换的策略路由。更支持基于源地址的负载均衡，访问网银等业务不再因IP变换而登录失败。

行为管理

支持应用控制、网站过滤、QQ限制、终端限制等行为管理功能，有效阻断不希望的应用和终端，连接网络。

认证策略

支持微信认证、短信认证、一键认证、本地帐号、主人授权、扫码上网、PPPoE等多种认证方式，上网安全可靠。

单线IPTV

配合面板AP，支持光猫输出上网数据与IPTV数据混合单线传输，并在面板AP处分离，连接IPTV机顶盒并提供上网Wi-Fi。

产品特性

功能特性

拨号密码复制

支持从旧路由器中获取拨号帐号和密码，替换路由器时无需担心忘记密码。

智能流控

根据接入带宽与用户数，结合带宽保障策略，智能调整终端带宽，保证每个用户都能享有较好网络体验。

VPN

支持IPSec/L2TP/PPTP等VPN服务器与客户端功能。

设备状态监控

支持终端信息、上网流量等状态信息查看。

产品特性

整网维护特性

APP一键组网

自动发现整网的设备，通过睿易APP一键配置，轻松完成配置。

网络统一控制器

设备在作为出口网关时，可以同时充当整网统一控制器，管理总数150台以内支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机，是领跑于业界的网关+交换+无线的统一管理控制器。

设备也可以不充当出口网关，配置为纯控制器模式，此时可以管理总数500台以内支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机，管理容量更大。

无线控制

独立无线管理：支持8组中英文无线名称，并可基于无线名称独立设置工作频段、加密方式、VLAN及地址段等；

无线体验优化：在强干扰环境下，应用无线竞速模式，可提升信道占用率，提升网络体验；支持5G优先，可优先接入速率更高干扰更小的5G网络；

无线接入安全：支持无线接入用户信息查看，并支持对无线终端进行黑白名单接入控制；

健康模式：可基于时间段降低Wi-Fi功率，辐射更小，功耗更低。

产品特性

整网维护特性

多种管理方式

支持采用睿易APP或MACC诺客云平台，对EG+EAP组网进行整网本地或远程管理配置，及时发现并处理问题；同时支持业主小程序易点点i，实现扫码连Wi-Fi、终端状态查看、Wi-Fi设置、家长控制、设备重启等功能。

网络规划

丰富的网络规划功能，可针对不同业务进行网络隔离，并根据网段、终端等进行带宽规划，保证关键设备、核心业务的网络质量，避免IP地址冲突等。

网络诊断

支持包括DHCP冲突、协商速率异常、流量超限、AP离线、设备干扰等30多种常见网络异常的诊断与修复建议等。

注：支持智能组网特性的设备型号及版本，请咨询锐捷睿易客服或经销商获取。

技术参数

产品型号	RG-EG205G V2
基本特性	
固定端口	5个10/100/1000M电口，其中最多支持4个WAN口（默认1个WAN口，4个LAN口；其中LAN3、LAN2、LAN1可以切换为WAN口）
内存	256MB
FLASH	16MB
带机数	最多支持200台终端同时在线
推荐带宽	1000M（开启极速模式） 600M（关闭极速模式）
本地供电	支持本地220V AC供电
整机功率	小于15W
基础网络	
网络接入	支持PPPoE拨号、PPPoE Server（最大65条）、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能
路由选路	静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等
安全	ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射

技术参数

产品型号	RG-EG205G V2
基础网络	
其他协议	支持DHCP Server、DHCP Client , DHCP Option43/138 ; 支持 DNS Client、DNS Server、DNS Proxy ;支持TFTP、NTP、DDNS
网关功能	
应用识别	内置自主研发应用特征，对应用进行识别，支持免费升级
流量控制	支持自定义流控策略，支持基于IP的自动弹性带宽功能
流量审计	实时流量审计、IP流量可视化
行为管理	支持基于时间和IP策略的应用阻断、支持网站过滤、QQ黑白名单等
VPN	IPsec/L2TP/PPTP VPN（8条隧道）支持服务器与客户端模式
认证功能	营销认证：微信认证（通过外部服务器）、wifidog(短信认证、一键认证) 本地认证：账号密码认证、扫码上网、二维码授权认证
PPPoE Server	支持账号有效期配置，支持基于账号的流控管理
DDNS	支持花生壳ddns、花生壳内网穿透、noipddns

技术参数

产品型号	RG-EG205G V2
无线管理功能	
管理容量	在旁挂AC模式，最大可管理数量为500 在网关模式下，最大可管理数量为150
AP管理	支持多SSID配置、SSID隐藏、信道设置、功率设置、AP有线口设置、AP在线升级、STA数量设置、STA黑白名单等
漫游	支持本地转发漫游，支持二层漫游、支持AP间三层漫游，支持STA漫游轨迹查看功能
交换管理功能	
管理容量	ES2系列交换机，最大可管理数量为128
端口管理	环路保护、端口镜像、端口隔离、端口配置、PoE配置、端口限制、风暴控制、静态MAC、MAC搜索
状态显示	端口统计、监控信息、线缆检测、VLAN配置、MAC列表
整机管理	单台升级、批量升级
特色功能	
特色方案	单线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、诺客云内网穿透方案、自组网方案、专线模式(医保)、出租屋上网方案、花生壳内网穿透
灵活管理	睿易APP手机管理、易点点i微信小程序管理、MACC云平台管理、本地管理、免DDNS远程web管理、多用户协作管理等

技术参数

产品型号	RG-EG205G V2
物理特性	
尺寸	440×43.6×200 (mm)
重量	3.2kg
温度	工作温度：0~40°C 存储温度：-10°C~70°C
湿度	工作湿度：10%~90%（非凝露） 存储湿度：5%~95%（非凝露）

典型应用

小微办公或小型门店无线组网



典型应用

总分方案



订购信息

型号	描述
RG-EG205G V2	5口全千兆路由器，铁壳设计，终端带机必选 量200台，最大支持1000M带宽。整机带 5个千兆以太网口，其中固化1个WAN 口，3个LAN/WAN可切换口。集成统一 网络控制器功能，最大可管理150台支持 智能组网特性的EAP、RAP或网管交换 机，以及128台以内的ES2xx系列智能交 换机；开启纯控制器模式时，最大可管 理500台支持智能组网特性的EAP、RAP 或网管交换机，以及128台以内的ES2xx 系列智能交换机。



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，咨询电话 400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。